

ROLLE 8



TWMima

Packaging Systems

ROLLE 8

ÄR BÅDE ROBUST OCH LÄTT ATT ANVÄNDA
Rolle 8 är rätt val för emballeringsmaskin när de viktigaste kriterierna är att maskinen ska vara hållbar och lätt att använda.

Snabb och lätt att använda

❶ **Emballeringen påbörjas genom att man väljer antingen lätt eller stark emballering och sedan start.**

- Vid behov kan emballeringen avbrytas med pausfunktionen när produkterna palleteras.

Filmen kan justeras bekvämt

❷ **Filmens spänning kan justeras med en separat bromsrulle.**

- En ändring i filmrullens diameter påverkar inte emballeringsspänning för produktpallen.
- Filmrullen är lätt att byta.
- Bromsrullen kan frikopplas för att göra det lättare att fixera filmen på produktpallen.
- Produktpallens höjd identifieras med en fotocell.

Vridbord

❸ **Vridbord är styrd av en frekvenskontroller. Detta minskar den mekaniska belastningen och underhållsbehovet.**

- Tack vare rotationshastighetens steglösa styrning och den mjuka starten av maskinen så är det även möjligt att emballera instabila produktpallar.
- Vridbord stannar alltid på samma plats vilken möjliggör att använda en körramp (option).



Tekniska data

Spänning	220–240V / 50 Hz	Rotationshastighet	1–11 v/min
Maskinmått	2575 x 1650 mm	Max. lastmått för pallar	1200 x 1000 mm
Maxhöjd	3000 mm	Emballeringshöjd	50–2600 mm
Vridbord Ø	1650 mm	Max. pallvikt	1200 kg
Vridbordshöjd	80 mm	Filmrulle Ø	<260 mm
Vikt	360 kg		



Rolle 8 passar i små utrymmen och är lätt att flytta i annat ställe.