

# PNSC-II pneumatiskt kombinationsverktyg

för bandning av runt och oregelbundet gods med Apex och Magnus stålband



## Egenskaper och fördelar

Genomtänkt konstruktion - PNSC-II är en förbättrad version av PNSC, det mest sålda verktyget i Signodes historia.

Lätt att använda - med den nya två-knapps-funktionen manövreras verktyget med bara en hand, vilket reducerar bandningstiden.

Säker och pålitlig - alla sliddelar har omkonstruerats för bättre prestanda.

Justerbar bandspänning - bandspänningen kan ändras vid förändrat lufttryck.

Låg underhållskostnad - förstärkt kniv, matarhjul, motorhus och luftslangar ger lägre reparationskostnader.

Låg vikt - väger bara 4,3 kg men genom dess välbalanserade konstruktion upplevs det som ännu lättare.



CE

# PNSC-II pneumatiskt kombinationsverktyg för runt och oregelbundet gods

## för bandning med Apex och Magnus stålband

### Konstruktion, funktion och drift

PNSC-II är en förbättrad version av PNSC, det mest sålda verktyget i Signodes historia.

PNSC-II är ett lätt men kraftfullt kombinationsverktyg som är speciellt konstruerat för bandning av runt eller oregelbundet gods. Det är konstruerat för bandning med stålband i dimensioner från 13 x 0,5 mm till 19 x 0,65 mm och kan användas med Signodes Apex eller Magnus stålband.

#### Justerbar bandspänning

Enkel justering av bandspänningen vid förändrat lufttryck.

#### Enkel service

Matarhjul och glidplugg kan bytas ut inom 60 sekunder; låskåftar, kniv och huvudfjäder kan tas isär och sättas ihop inom fem minuter.

#### Låg vikt

Exakt viktbalans gör att verktyget känns lättare än dess vikt, 4,3 kg.

PNSC-II har bara två knappar och kan manövreras med en hand, vilket reducerar bandningstiden.

Trots att PNSC-II väger endast 4,3 kg har det genom sin konstruktion en mycket hög prestanda och kan användas även i de mest krävande miljöer. Genom att det är lätt och välbalanserat underlättas operatörens arbete.

Verktyget stängs av automatiskt när lasningen är genomförd och bandet avklippt.

#### Välkänd design

PNSC-II påminner mycket om det välkända PNSC-verktyget både vad gäller utseende och hantering. Operatörer som tidigare använt PNSC kan använda PNSC-II utan speciell träning.

#### Driftsäker och hållbar

Alla slitdelar har förbättrats för att ge högre prestanda och större säkerhet.



### Dimensioner och prestanda

<b>Vikt</b>	4,3 kg
<b>Total längd</b>	380 mm
<b>Bredd</b>	125 mm
<b>Max bandspänning</b>	PNSC-II i standardutförande 2950 N
	PNSC-II med extra hög spänning, för 19 mm band 4540 N

### Band

PNSC-II är konstruerat för användning med Signodes Apex och Magnus stålband i dimensioner från 13 x 0,5 mm till 19 x 0,65 mm.

Apex, Signodes vanliga stålband, är tillverkat med små toleranser och passar för de flesta bandningsapplikationer.

Magnus, Signodes specialstålband, är ett värmebehandlat stålband med medium kolhalt för mer krävande applikationer där bandet måste klara mycket kraftiga chockbelastningar.

Båda bandtyperna finns i tre olika utföranden, blåanlöp och vaxat, lackerat och vaxat samt zinkbelagt och vaxat.

För ytterligare information kontakta Signodes kundtjänst.

Aterförsäljare

## SIGNODE AB

Box 7092, Hantverkarvägen 6, 187 12 TÄBY

Telefon: 08-630 99 60

E-post: [info@signode.se](mailto:info@signode.se)

Telefax: 08-756 19 30

Hemsida: [www.signode.se](http://www.signode.se)